

# SKÖTSELRÅD LACKERADE TRÄGOLV FÖR BOSTÄDER

Utgivna av Golvbranschens Riksorganisation, GBR, i samråd med Konsumentverket.

Fäst den här skötselansvisningen på insidan av städsåpnet.

## ALLMÄNNA RÅD

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför.

Var observant på olika träslags tekniska egenskaper såsom hårdhet, intrycks- och repkänslighet, färg m m. Håll temperatur och fuktighet så konstant som möjligt i lokalen för att undvika allt för stora rörelser i golvmaterialet. Skydda trägolvet mot alla former av vatten, torka upp ev spill omedelbart.

Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att undvika friktionsmärken och repor från möbelben etc.

## STÄDNING

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, sandkorn och dylikt. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med en hårt urriden skurduk utföres vid behov. I rengöringsmedlet kan tillsättas några droppar mildt syntetiskt rengöringsmedel, typ handdiskmedel utan ammoniak.

Använd aldrig våta rengöringsmetoder på ett trägolv!

## RENOVERING

Det går att renovera lackerade trägolv som slitits och erhållit gångstråk, smårepor och liknande skador. Golvet kan överlackas efter rengöring och en lätt puts med fint slippapper. Detta förutsätter dock att trägolvet ej behandlats med vax eller polish. Om så är fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före behandling.

## SLIPNING

De flesta trägolv kan i regel maskinslipas flera gånger. De moderna lackerna som dagens parkettbräder beläggs med på fabrik är dock i regel så slitstarka att kravet på maskinslipning minskat betydligt och istället förordas renovering.

## FLÄCKBORTTAGNING

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urriden trasa.

Ett lackerat trägolv skadas av mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel som t ex perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet.

OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

## FLÄCKNYCKEL

Fläck av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättnafta, lacknafta
Färgkritor, läppstift, tusch	T-sprit 50%
Stearin, tuggummi	Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod	Kallt vatten