

# SKÖTSELRÅD OLJEBEHANDLADE TRÄGOLV FÖR BOSTÄDER

Utgivna av Golvbranschens Riksorganisation, GBR, i samråd med Konsumentverket.

Fäst den här skötselansvisningen på insidan av stöpskåpet.

## ALLMÄNNA RÅD

Stoppa smutsen redan i entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Var observant på olika träslags tekniska egenskaper såsom hårdhet, intrycks- och repkänslighet, färg m m. Håll temperatur och fuktighet så konstant som möjligt i lokalen för att undvika alltför stora rörelser i golv-materialet. Skydda trägolvet mot alla former av vatten, torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler skall vara försedda med möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att undvika repor och märken från möbelben. Tassarna skall hållas rena.

## STÄDNING

Gör till regelbunden rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, grus etc. Dammsugning, sopning alt. torr mopning avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med hårt urvridna trasor eller moppar kan utföras vid behov. I vattnet tillsättes med fördel en återfettande golvsåpa\*.

**Använd sparsamt med vatten och kemikalier vid rengöring av trägolv!**

Torr eller spraypolera regelbundet golvytor som utsätts för starkt slitage för att bibehålla golvet och behandlingens goda funktion och utseende.

\* En återfettande golvsåpa har en fetthalt på 20–30% och skall ej jämföras med vanlig gul- eller grönsåpa.

## UNDERHÅLL

Ett oljebehandlat golv skall med jämna mellanrum underhållas. Efter ordentlig rengöring kompletteras grundoljebehandlingen med en underhållsolja som rengör och tillför nytt skydd till golvet. De första underhållen är mycket viktiga för att snabbt uppnå ett fullgott skydd till golvet.

Frekvenstheten är mycket individuell beroende av lokalens användning.

## OM FLÄCKBORTTAGNING

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i golvet, eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa.

Ett oljat trägolv skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel.

## FLÄCKBORTTAGNING

- 1 Försök alltid först med en svag såplösning och bearbeta fläcken med vit nylonduk.
- 2 Byt vid behov ut såplösningen mot tvättnafta samt bearbeta med vit nylonduk.
- 3 Putsa bort fläcken med grön nylonduk, stålull eller fint sandpapper.
- 4 Om fläcken inte gått bort, försök skrapa bort den med rakblad, kniv eller sickel.

Om fläckborttagningen orsakar nedmatning av ytan eller ljusa fläckar, komplettera punktvis med underhålls- eller grundolja.

Använd trasa eller pensel, vänta 15–20 min, efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa om det är nödvändigt.

## VIKTIGT!

Organiskt material såsom trasor, papper, rondeller etc. som varit i kontakt med underhålls- och grundolja skall alltid direkt efter användning läggas i vatten p.g.a. självantändningsrisken.

